LAFAYETTE

FICHA TÉCNICA

ARYA FR

PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.52.00.00.
PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.54.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA

BASE : 23102		TEJIDO : Tejido Plano
ANCHO:	280 ± 2 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:	278 ± 2 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):	117 ± 6 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
MALLAS O PASADAS:	25 ± 2 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
RETARDANTE LLAMA:	PASA	NFPA 701 METODO 1
CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE:	e	VER BENEFICIOS*
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
DURABILIDAD®	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3AATCC 61 AATCC 8/AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D5034 ISO 13936-2
FR®	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la accion del mismo y evitando su propagacion.	NFPA 701 METODO 1NFPA 701 METODO 2

USOS

CONTRACT HOTELES CORTINERIA	
CONTRACT OFICINAS CORTINERIA	
CONTRACT SALUD CORTINERIA	

BENEFICIOS

* CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.
- Ancho de 280 cm permitiendo un mayor rendimiento en confección.

LAFAYETTE DECO

- La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 26/06/2020. Ficha con vigencia de 90 días.
- Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento contínuo
- Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad
www.lafayette.com Teléfono: +57(1) 2948880 Oficinas Lafayette : Calle 15 #72-95 Bogotá D.C.

- Cumplimiento de la Norma Internacional NFPA 701 Método 1 de retardancia a la llama y certificado por lote de producción.
- Es una base desarrollada exclusivamente para el mercado institucional y hotelero, cumpliendo con todos los requerimientos de desempeño, calidad y normas exigidas.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
- Look artesanal con hilos texturizados
- Permite el paso de luz natural y un nivel MEDIO de privacidad.
- Producción MTO, con posibilidad de desarrollar color.
- Todos los lotes de producción vienen con certificado de la norma.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Aspirar frecuentemente

- No almacenar en húmedo.

- No usar blanqueador/No blanquear

- Secado a la sombra.

- No lavar en seco.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

- No adicionar suavizante para telas.

- No remojar

- No retorcer ni exprimir.

- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar instrumentos de corte en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones en máquinas para equilibrar puntadas y presión del pie prensatela para lograr correcto arrastre del textil. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados y en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1,5 cm. **Calibre de Aguja :** 70/10 **Punta de Aguja :** R o RS. **Calibre Hilo :** Tex 24 FR.

- La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 26/06/2020. Ficha con vigencia de 90 días.
- Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento contínuo
- Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad
www.lafayette.com Teléfono: +57(1) 2948880 Oficinas Lafayette : Calle 15 #72-95 Bogotá D.C.

Puntadas por Pulgada : 5

Tipo de Máquina : Plana.

- La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 26/06/2020. Ficha con vigencia de 90 días.
- Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento contínuo
- Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad