

PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.61.00.00.  
 PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.61.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA		
BASE : 23103	TEJIDO : Tejido Plano	
ANCHO:	286 ± 2 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:	284 ± 2 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):	50 ± 4 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
MALLAS O PASADAS:	32 ± 2 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
RETARDANTE LLAMA:	PASA	NFPA 701 METODO 1
COMPOSICIÓN :	43.00 % POL CATIONICO 57.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3AATCC 61 AATCC 8/AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D5034 ISO 13936-2	CONTRACT HOTELES CORTINERIA	
			CONTRACT OFICINAS CORTINERIA	
			CONTRACT SALUD CORTINERIA	
	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la accion del mismo y evitando su propagacion.	NFPA 701 METODO 1		

## BENEFICIOS

- \* CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.
- Ancho de 280 cm permitiendo un mayor rendimiento en confección.
- Base textil construida con hilos catiónicos, generando así un look brillante y satinado.
- Es una base desarrollada exclusivamente para el mercado institucional y hotelero,

cumpliendo con todos los requerimientos de desempeño, calidad y normas exigidas.

- Excelente cuerpo y caída.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que
- ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
- Permite el paso de luz natural y un nivel BAJO de privacidad.
- Producción MTO, con posibilidad de desarrollar color.
- Tela de fácil confección que puede utilizarse en cualquier estilo de cortinería como:
- Tradicional, Panel Japonés, Romana, Austriaca, etc. No recomendamos su uso en enrollable.
- Todos los lotes de producción vienen con certificado de la norma.
- Velo con delicada transparencia y fino tacto.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Aspirar frecuentemente
- No almacenar en húmedo.
- No adicionar suavizante para telas.
- No remojar



- No usar blanqueador/No blanquear



- Se puede secar en máquina. Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal.



- No lavar en seco.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.



- No retorcer ni exprimir.



- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

## RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar instrumentos de corte en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones en máquinas para equilibrar puntadas y presión del pie prensatela para lograr correcto arrastre del textil. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados y en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1,5 cm.  <b>Calibre de Aguja : 70/10</b> <b>Punta de Aguja : R o RS.</b>

Calibre Hilo : Tex 24 FR Ret. Flama

Puntadas por Pulgada : 5

Tipo de Máquina : Plana.