

PART. ARAN. UNICOLOR : 59.03.20.00.00.

PART. ARAN. ESTAMPADO : 59.03.20.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA			
BASE : 23113		TEJIDO : Tejido Plano	
ANCHO:		157 ± 2 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:		155 ± 2 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):		422 ± 20 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
REPELENCIA AGUA :	Min	80.00 e	AATCC 22
ABRASION MARTINDALE - ROTURA:	Min	200000.00 ci	ISO 12947-2
MALLAS O PASADAS:		12 ± 2 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
RETARDANTE LLAMA CLASE 1:		CUM	NFPA 260
CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE:		e	VER BENEFICIOS*
COMPOSICIÓN :	19.13 % POL CATIONICO		
	80.87 % FILAMENTO DE POLIESTER		

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la accion del mismo y evitando su propagacion.	NFPA 260	CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
	Escudo protector contra agua y salpicaduras accidentales	AATCC 22	CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
	Trafico severo, tecnológico que potencia el desempeño del textil en: abrasión, maleabilidad, recuperación elástica, deslizamiento de costura, confección y manipulación, efecto corte láser e impermeabilidad para interiores.	AATCC 35ISO 12945-2	CONTRACT SALUD TAPICERIA	
			HOME TAPICERIA INTERIORES	

BENEFICIOS

Lafayette
DECO

- La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 26/06/2020. Ficha con vigencia de 90 días.
- Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo
- Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad
www.lafayette.com Teléfono: +57(1) 2948880 Oficinas Lafayette : Calle 15 #72-95 Bogotá D.C.

- * CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE
- COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.
- Base perfecta para aplicación en espacios comerciales, oficinas y otros espacios de máxima exigencia.
- Base textil para tapicería de alto tráfico inspirada en los tejidos artesanales
- Tecnología Backtech con aumento de: Resistencia del textil, impermeabilidad, Estabilidad del tejido y facilidad de confección.
- Textil bicolor

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Aspirar frecuentemente
- Lavar con colores similares.
- No adicionar suavizante para telas.
- No almacenar en húmedo.
- No dejar residuos de detergente, puede afectar el acabado Antifluido.
- No remojar
- ☐ - No usar blanqueador/No blanquear
- ☐ - No retorcer ni exprimir.
- ☐ - Secado a la sombra.
- Usar un paño para planchar.
- ☐ - No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.
- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.
- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.
- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, trazar mínimo a 1cm adentro del orillo, no generar tensiones, los instrumentos para corte deben estar en óptimas condiciones, conservar una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas. No almacenar doblado.
Costura	Ajustar tensiones de las máquinas para equilibrar la puntada, utilizar pie prensatela adecuado para cada operación, utilizar ajuste adecuado, ajustar presión del pie, utilizar aguja recomendada y en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1.5cm. Calibre de Aguja : 90/14 Punta de Aguja : R o RS Calibre Hilo : Tex 45 Nylon

Puntadas por Pulgada : 6

Tipo de Máquina : Plana